СПЕЦИФИКАЦИЯ СИСТЕМЫ

Создано для работы, которая не терпит отлагательств.



Цветной принтер **Xerox® C300**

Цветной многофункциональный принтер **Xerox® C303a**

Цветной многофункциональный принтер **Xerox® C305ae**



xerox™

СПЕЦИФИКАЦИЯ СИСТЕМЫ

Цветной принтер Xerox® C300 и цветные многофункциональные принтеры Xerox® C303a/ C305ae*



ПЕЧАТЬ (ДО):			
СПЕЦИФИКАЦИЯ СИСТЕМЫ	**ЦВЕТНОЙ ПРИНТЕР XEROX® C300**	**ЦВЕТНОЙ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПРИНТЕР XEROX® C303A**	**ЦВЕТНОЙ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПРИНТЕР XEROX® C305AE**
Скорость односторонней печати[1] — Letter/A4 Цветная печать, черно-белая печать (до:)	32/30 страниц в минуту (стр/мин)		
Скорость двусторонней печати[1] — Letter/A4 Цветная печать, черно-белая печать (до):	16/15 изображений в минуту (изобр./мин)		
Допустимый месячный объем печати[2] (до): Количество страниц в месяц	75000		
Рекомендуемый средний ежемесячный объем печати (до): Количество страниц в месяц	5000		
Скорость процессора/память	1 ГГц ОЗУ 1 ГБ Опциональный интеллектуальный накопитель (ISD) емкостью 128 ГБ	1 ГГц ОЗУ 1 ГБ Опциональный интеллектуальный накопитель (ISD) емкостью 128 ГБ	1,2 ГГц ОЗУ 2 ГБ Опциональный интеллектуальный накопитель (ISD) емкостью 128 ГБ
Подключение	Высокоскоростной порт USB 2.0 (тип B — задний), Gigabit Ethernet, беспроводное подключение 802.11a/b/g/n/ac + Apple iBeacon	Высокоскоростной порт USB 2.0 (тип B — задний; тип A — передний), Gigabit Ethernet, беспроводное подключение 802.11a/b/g/n/ac + Apple iBeacon	Высокоскоростной порт USB 2.0 (тип B — задний; тип A — передний и задний), Gigabit Ethernet, беспроводное подключение 802.11a/b/g/n/ac + Apple iBeacon
Технология формирования изображения	Цветная лазерная		

ПЕЧАТЬ И КОПИРОВАНИЕ			
СПЕЦИФИКАЦИЯ СИСТЕМЫ	**ЦВЕТНОЙ ПРИНТЕР XEROX® C300**	**ЦВЕТНОЙ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПРИНТЕР XEROX® C303A**	**ЦВЕТНОЙ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПРИНТЕР XEROX® C305AE**
Разрешение печати	Качество цвета 4800 (2400x600 т/д)	Качество цвета 4800 (2400x600 т/д)	Качество цвета 4800 (2400×600 т/д) 1200×1200 т/д (макс.)
Разрешение при копировании (до):	Н/п	600x600 т/д	
Время вывода первого отпечатка (наименьшее):	8,3 с (черно-белая) / 8,6 с (цветная)		
Время вывода первой копии (наименьшее):	Н/п	8,1 с (черно-белая) / 8,5 с (цветная)	
Языки описания страниц	Эмуляция PostScript® 3, эмуляция PCL® 6, эмуляция PCL® 5, PCL®m и PDF		
Функции печати	Пользовательский интерфейс с управлением в одно касание (One Touch), качество печати, стандартные, защищенные, сохраненные типы работ, пробный комплект, двусторонняя печать, изменение ориентации, подборка, печать идентификатора работы на полях, режим черновика, печать блоком, макет брошюры, нанесение водяных знаков, отображение состояния лотка и тонера, поворот изображения на 180 градусов, работа с сохраненными настройками, настройки Earth Smart		

ПОДДЕРЖКА МОБИЛЬНЫХ И ОБЛАЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ			
СПЕЦИФИКАЦИЯ СИСТЕМЫ	**ЦВЕТНОЙ ПРИНТЕР XEROX® C300**	**ЦВЕТНОЙ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПРИНТЕР XEROX® C303A**	**ЦВЕТНОЙ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПРИНТЕР XEROX® C305AE**
Мобильная печать	Apple AirPrint™, Mopria® Print Service, Chromebook, Wi-Fi Direct®		
Мобильное сканирование	Apple AirPrint™, служба сканирования Mopria®		
Xerox® Workplace Suite и Xerox® Workplace Cloud	Да		
Возможности подключения к облачным системам	Да (через приложение Xerox® Print and Scan Experience)		

*Доступность продукции зависит от страны.

СПЕЦИФИКАЦИЯ СИСТЕМЫ

Цветной принтер Xerox® C300 и цветные многофункциональные принтеры Xerox® C303a/ C305ae*



СКАНИРОВАНИЕ			
СПЕЦИФИКАЦИЯ СИСТЕМЫ	**ЦВЕТНОЙ ПРИНТЕР XEROX® C300**	**ЦВЕТНОЙ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПРИНТЕР XEROX® C303A**	**ЦВЕТНОЙ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПРИНТЕР XEROX® C305AE**
Места назначения	Н/п	Эл. почта, передний USB-накопитель, протокол передачи файлов (FTP), компьютер, подключенный к сети или по USB, сетевая папка Windows	
Форматы файлов	Н/п	Форматы сканирования: PDF (PDF с возможностью поиска по тексту через приложение Xerox® Print and Scan Experience), TIFF, JPEG, PNG	

ФАКС			
СПЕЦИФИКАЦИЯ СИСТЕМЫ	**ЦВЕТНОЙ ПРИНТЕР XEROX® C300**	**ЦВЕТНОЙ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПРИНТЕР XEROX® C303A**	**ЦВЕТНОЙ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПРИНТЕР XEROX® C305AE**
Стандартные функции	Н/п	Сжатие MH/MR/MMR/JBIG/JPEG, автоответ, автодозвон, автоуменьшение, многоадресная рассылка, фильтрация факс-спама, адресная книга факса, функция переадресации факсов, включая: факс, электронную почту, FTP, сетевую папку, вызываемый номер телефона	

ИНФОРМАЦИЯ О ПЕЧАТИ			
СПЕЦИФИКАЦИЯ СИСТЕМЫ	**ЦВЕТНОЙ ПРИНТЕР XEROX® C300**	**ЦВЕТНОЙ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПРИНТЕР XEROX® C303A**	**ЦВЕТНОЙ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПРИНТЕР XEROX® C305AE**
Время вывода первого отпечатка — черно-белая печать (мин.):	8,3 с		
Время вывода первого отпечатка — цветная печать (мин.):	8,6 с		
Время разогрева из выключенного состояния/состояния гибернации	70 с	80 с	70 с
Разрешение	Качество цвета 4800 (2400×600 т/д)	Качество цвета 4800 (2400×600 т/д)	Качество цвета 4800 (2400×600 т/д) 1200×1200 т/д (макс.)
Языки описания страниц	Эмуляция PostScript® 3, эмуляция PCL® 6, эмуляция PCL® 5, PCL®m и PDF		
Поля страниц без печати	Печать: 4,2 мм с каждой стороны	Печать: 4,2 мм от каждого края; копирование: 3 мм с каждой стороны	
Печать с USB	Форматы файлов: Форматы Microsoft® Office (Word, Excel, PPT), PDF, форматы изображений (JPEG, TIFF, GIF, BMP, PNG, PCX). Доступные опции для настройки печати с USB: Источник бумаги, печать пустых страниц, сортировка, двусторонняя печать, ориентация страниц на стороне, разделительные листы, количество страниц на стороне, порядок страниц на стороне.		
Драйверы принтера/ операционные системы	Windows® 11, Windows® 10, Windows® Server 2025, Windows® Server 2022, Windows® Server 2019, Windows® Server 2016, macOS 26, macOS 15, macOS 14, Microsoft Universal Print с Print Support Application. Дополнительные сведения о поддерживаемых операционных системах можно получить, указав устройство в разделе с драйверами на сайте www.support.xerox.com.		
Сетевые протоколы	TCP/IP: HTTP/HTTPS, IPP, LPR/LDP, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, MS Web Services WSD-Print, 802.1x, простой протокол управления сетью (SNMP), ThinPrint, Microsoft Universal Print, Bonjour		
Поддержка шрифтов	94 масштабируемых шрифта PCL® 6, 2 растровых, 163 масштабируемых шрифта эмуляции PS		

*Поддержка драйверов доступна только для драйверов Lexmark Universal Print

*Доступность продукции зависит от страны.

СПЕЦИФИКАЦИЯ СИСТЕМЫ

Цветной принтер Xerox® C300 и цветные многофункциональные принтеры Xerox® C303a/ C305ae*



ИНФОРМАЦИЯ О КОПИРОВАНИИ

СПЕЦИФИКАЦИЯ СИСТЕМЫ	ЦВЕТНОЙ ПРИНТЕР XEROX® C300	ЦВЕТНОЙ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПРИНТЕР XEROX® C303A	ЦВЕТНОЙ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПРИНТЕР XEROX® C305AE
Время вывода первой копии — черно-белое копирование (наименьшее):	Н/п	8,1 с	
Время вывода первой копии — цветное копирование (наименьшее):	Н/п	8,5 с	
Скорость в одностороннем режиме (до):	Н/п	32/30 стр/мин (Letter)/A4 (цветной и черно-белый режимы)	
Скорость в двустороннем режиме (до):	Н/п	16/15 изобр./мин — Letter/A4 (цветной и черно-белый режимы)	
Стороны (ввод/вывод)	Н/п	1:1, 1:2, 2:1, 2:2	
Количество	Н/п	1–9999	
Параллельное выполнение	Н/п	Да (копирование во время печати)	
Функции копирования	Н/п	Копирование из формата; копирование в формат; масштабирование от 25% до 400%; темная/светлая; стороны 1:1, 1:2, 2:1, 2:2; двусторонняя печать; подборка; тип содержимого (текст, текст/ фото, фото, графика). создание ярлыков; цвет; настройка бумаги; расширенная обработка изображений, автоцентрирование, удаление фона, контраст, сканирование от края до края, насыщенность, цветовой баланс, стирание кромок; верхний/нижний колонтитул; сдвиг полей; наложение; количество страниц на стороне — 2 страницы на стороне, 4 страницы на стороне; разделительные листы — между страницами, между копиями, между работами; источник разделительных листов	

ИНФОРМАЦИЯ О ФАКСЕ

СПЕЦИФИКАЦИЯ СИСТЕМЫ	ЦВЕТНОЙ ПРИНТЕР XEROX® C300	ЦВЕТНОЙ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПРИНТЕР XEROX® C303A	ЦВЕТНОЙ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПРИНТЕР XEROX® C305AE
Скорость отправки факсов	Н/п	33,6 Кбит/с	
Объем памяти	Н/п	18 МБ	
Разрешение (т/д)	Н/п	Стандартное черно-белое: 200x100 отправка, 200 x100, 204x98 прием; черно-белое четкое: 200x200 отправка, 200x200, 204x196 прием; черно-белое сверхчеткое: 300x300 отправка, 300x300, 204x391 прием; черно-белое ультрачеткое: 600x600 отправка, 600x600, 400x400, 408x391 прием; цветное четкое: 200x200 отправка, 200x200 прием; цветное сверхчеткое: 300x300 отправка, 300x300, 400x400 прием	
Функции факса	Н/п	Автоответ, автодозвон, автоуменьшение, многоадресная рассылка, фильтрация факс-спама, адресная книга факса	
Переадресация факсов	Н/п	факс, электронную почту, FTP, сетевую папку, вызываемый номер телефона	

*Доступность продукции зависит от страны.

СПЕЦИФИКАЦИЯ СИСТЕМЫ

Цветной принтер Xerox® C300 и цветные многофункциональные принтеры Xerox® C303a/ C305ae*



ИНФОРМАЦИЯ О СКАНИРОВАНИИ

СПЕЦИФИКАЦИЯ СИСТЕМЫ	ЦВЕТНОЙ ПРИНТЕР XEROX® C300	ЦВЕТНОЙ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПРИНТЕР XEROX® C303a	ЦВЕТНОЙ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПРИНТЕР XEROX® C305ae
Технология	Н/п	Цветной планшетный сканер с однопроходным дуплексный автоподатчиком оригиналов (DADF) и контактным датчиком изображения (CIS)	
Возможности	Н/п	Однопроходной дуплексный автоподатчик оригиналов, до 50 листов плотностью 20 фнт (канцелярская)/75 г/м²	
Параллельное выполнение	Н/п	Да (сканирование во время печати)	
Скорость подачи — цветной режим (до):	Н/п	21/20 изобр./мин — Letter/A4 (односторонняя), 42/40 изобр./мин (двусторонняя) — Letter/A4	
Скорость подачи — черно-белый режим (до):	Н/п	48/46 изобр./мин — Letter/A4 (односторонняя), 96/92 изобр./мин (двусторонняя) — Letter/A4	
Разрешение (до):	Н/п	600x600 т/д	
Разрешение (т/д)	Н/п	75x75, 150x150, 200x200, 300x300, 400x400, 600x600	
Максимальная площадь сканирования — автоподатчик оригиналов (ADF)	Н/п	8,5x14 дюйм.	
Максимальная площадь сканирования (ADF)	Н/п	216x356 мм	
Максимальная площадь сканирования (стекло экспонирования)	Н/п	8,5x11,7 дюйм.	
Максимальная площадь сканирования (стекло экспонирования)	Н/п	216x297 мм	
Плотность бумаги (ADF)	Н/п	60–90 г/м²	
Сетевой протокол сохранения файлов	Н/п	FTP, протокол защищенной передачи файлов (SFTP), блок серверных сообщений (SMB), USB, сетевая папка Windows	
Форматы файлов	Н/п	TIFF, JPEG, PDF (оптическое распознавание доступно через приложение Xerox® Print and Scan Experience для Windows)	
Совместимость с драйверами сканирования	Н/п	TWAIN, WIA, ICA	
Опции сжатия файлов сканирования	Н/п	PDF: 1-бит. — CCIT G4, ZLIB (Flate), MRC* 8/24-бит. — JPEG, ZLIB (Flate), MRC* TIFF: 1-бит. — CCITT G4, LZW, Packbits 8/24-бит. — LZW, JPEG, Packbits JPG: 8/24-бит. — .jpg * Примечание. Функция MRC доступна только при установке ISD.	
Поддерживаемые места назначения сканирования	Н/п	Эл. почта, передний USB-накопитель, FTP, LDSS, компьютер, подключенный по сети или USB, сетевая папка Windows	

УПРАВЛЕНИЕ УСТРОЙСТВОМ

СПЕЦИФИКАЦИЯ СИСТЕМЫ	ЦВЕТНОЙ ПРИНТЕР XEROX® C300	ЦВЕТНОЙ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПРИНТЕР XEROX® C303A	ЦВЕТНОЙ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПРИНТЕР XEROX® C305AE
Управление устройством	Xerox® Easy Assist App, удаленная панель оператора, встроенный веб-сервер Xerox®		
ПО Xerox® CentreWare® Web	Да		

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

СПЕЦИФИКАЦИЯ СИСТЕМЫ	ЦВЕТНОЙ ПРИНТЕР XEROX® C300	ЦВЕТНОЙ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПРИНТЕР XEROX® C303A	ЦВЕТНОЙ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПРИНТЕР XEROX® C305AE
Специальные возможности	Н/п	Н/п	Голосовые подсказки доступны через динамик или разъем для наушников

*Доступность продукции зависит от страны.

СПЕЦИФИКАЦИЯ СИСТЕМЫ

Цветной принтер Xerox® C300 и цветные многофункциональные принтеры Xerox® C303a/ C305ae*



БЕЗОПАСНОСТЬ			
СПЕЦИФИКАЦИЯ СИСТЕМЫ	**ЦВЕТНОЙ ПРИНТЕР XEROX® C300**	**ЦВЕТНОЙ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПРИНТЕР XEROX® C303A**	**ЦВЕТНОЙ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПРИНТЕР XEROX® C305AE**
Протоколы/функции безопасности	Аппаратная постквантовая криптография, цифровые подписанные обновления микропрограммы, доверенный платформенный модуль (TPM 2.0) (только C305ae), WPA3, TLS 1.3, криптографический модуль OpenSSL, валидированный согласно FIPS 140-3, управление сертификатами, защищенный сброс пароля, фильтрация TCP-подключений, фильтрация портов, средства контроля доступа, конфиденциальная печать, очистка недолговременной памяти, разделение факсов и сетей, защищенные порты USB, автоматическая вставка адреса электронной почты отправителя, ограничения для входа в систему, журнал проверки, системный журнал		
БЕЗОПАСНОСТЬ WI-FI			
Методы аутентификации и шифрования	802.11 b/g/n/ac, режим инфраструктуры (BSS), шифрование WEP (64- и 128-битные ключи), WPA2/WPA Personal AES PSK, WPA2-Personal, WPA3-Personal, WPA2/WPA3-Personal, 802.1x: EAP-MD5, EAP-MSCHAPv2, EAP-TLS, EAP-TTLS (CHAPS/ IMSCHASPv2/PAP), LEAP, PEAP		

ПОДАЧА БУМАГИ			
СПЕЦИФИКАЦИЯ СИСТЕМЫ	**ЦВЕТНОЙ ПРИНТЕР XEROX® C300**	**ЦВЕТНОЙ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПРИНТЕР XEROX® C303A**	**ЦВЕТНОЙ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПРИНТЕР XEROX® C305AE**
ОДНОПРОХОДНОЙ ДУПЛЕКСНЫЙ АВТОПОДАТЧИК ОРИГИНАЛОВ (DADF)			
Емкость[3]	Н/п	50 листов плотностью 20 фнт (канцелярская)/75 г/м²	
Мин. размер бумаги	Н/п	4,13x5,83 дюйм.	
Мин. размер бумаги	Н/п	105x148 мм	
Макс. размер бумаги	Н/п	8,5x14 дюйм.	
Макс. размер бумаги	Н/п	216x356 мм	
Мин. и макс. плотность бумаги	Н/п	60–90 г/м²	
СТЕКЛО ЭКСПОНИРОВАНИЯ			
Макс. размер бумаги	Н/п	8,5x11,7 дюйм.	
Макс. размер бумаги	Н/п	216x297 мм	
СЛОТ РУЧНОЙ ПОДАЧИ			
Стандартно/опционально	Стандарт		
Емкость	1 лист		
Мин. размер бумаги	3,7x5,83 дюйм.		
Мин. размер бумаги	94x148 мм		
Макс. размер бумаги	8,5x14 дюйм.		
Макс. размер бумаги	216x356 мм		
Мин. и макс. плотность бумаги	60–200 г/м² (односторонняя печать)/60–105 г/м² (двусторонняя печать)		
Поддерживаемые типы бумаги	Тонкая бумага, обычная бумага, плотная бумага, картотечная бумага, конверты, наклейки, переработанная бумага, глянцевая бумага, плотная глянцевая бумага, канцелярская бумага, конверты из грубой бумаги, бланки, бумага с печатью, цветная бумага, грубая/хлопковая бумага, нестандартный тип		
ОСНОВНОЙ ЛОТОК			
Емкость[3]	250 листов плотностью 20 фнт (канцелярская)/75 г/м²		
Мин. размер бумаги	3,7x5,83 дюйм.		
Мин. размер бумаги	94x148 мм		
Макс. размер бумаги	8,5x14 дюйм.		

*Доступность продукции зависит от страны.

СПЕЦИФИКАЦИЯ СИСТЕМЫ

Цветной принтер Xerox® C300 и цветные многофункциональные принтеры Xerox® C303a/ C305ae*



ОСНОВНОЙ ЛОТОК	
Макс. размер бумаги	216x356 мм
Мин. и макс. плотность бумаги	60–162 г/м² (односторонняя печать)/60–105 г/м² (двусторонняя печать)
Поддерживаемые типы бумаги	Тонкая бумага, обычная бумага, плотная бумага, картотечная бумага, конверты, наклейки, переработанная бумага, глянцевая бумага, плотная глянцевая бумага, канцелярская бумага, конверты из грубой бумаги, бланки, бумага с печатью, цветная бумага, грубая/хлопковая бумага, нестандартный тип
2 X ОПЦИОНАЛЬНЫЙ ЛОТОК НА 250 ЛИСТОВ	
Емкость[3]	250 листов плотностью 20 фнт (канцелярская)/75 г/м²
Мин. размер бумаги	3,7x5,83 дюйм.
Мин. размер бумаги	94x148 мм
Макс. размер бумаги	8,5x14 дюйм.
Макс. размер бумаги	216x356 мм
Мин. и макс. плотность бумаги	60–200 г/м² (односторонняя печать)/60–105 г/м² (двусторонняя печать)
Поддерживаемые типы бумаги	Тонкая бумага, обычная бумага, плотная бумага, картотечная бумага, конверты, наклейки, переработанная бумага, глянцевая бумага, плотная глянцевая бумага, канцелярская бумага, конверты из грубой бумаги, бланки, бумага с печатью, цветная бумага, грубая/хлопковая бумага, нестандартный тип

СТАНДАРТНАЯ/МАКСИМАЛЬНАЯ ЗАГРУЗКА	
Стандартная емкость входного лотка[3]	251
Максимальная емкость входного лотка[3]	751
ЕМКОСТЬ ВЫХОДНОГО ЛОТКА	
Емкость выходного лотка	100

ХАРАКТЕРИСТИКИ АППАРАТА			
СПЕЦИФИКАЦИЯ СИСТЕМЫ	**ЦВЕТНОЙ ПРИНТЕР XEROX® C300**	**ЦВЕТНОЙ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПРИНТЕР XEROX® C303A**	**ЦВЕТНОЙ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПРИНТЕР XEROX® C305AE**
ПАРАМЕТРЫ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ			
Северная Америка	Напряжение: 110–127 В перем. тока +/-10%; сила тока: 10 А Частота: 57–63 Гц		
Европа	Напряжение: 220–240 В перем. тока +/-10% Сила тока: 5 А Частота: 47–53 Гц		
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ			
Печать (в среднем)	Односторонняя печать: 432 Вт; двусторонняя печать: 270 Вт	Односторонняя печать: 436 Вт; двусторонняя печать: 272 Вт	Односторонняя печать: 432 Вт; двусторонняя печать: 274 Вт
Типичное энергопотребление (кВт·ч)	0,34	0,35	
Режим готовности	14,5 Вт	16,4 Вт	17,5 Вт
Режим сна	0,8 Вт	0,8 Вт	
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
Требуемый диапазон температур	10–32,2 °C/50–90 °F		
Допустимая относительная влажность	15–80%		
Уровень шума при работе	6,7 бел(A) или менее		
Режим ожидания	3,1 бел(A) или менее		
Уровень шума при работе	53 дБ(A)		
Режим ожидания	14 дБ(A)		

*Доступность продукции зависит от страны.

СПЕЦИФИКАЦИЯ СИСТЕМЫ

Цветной принтер Xerox® C300 и цветные многофункциональные принтеры Xerox® C303a/ C305ae*



РАЗМЕРЫ И ВЕС			
СПЕЦИФИКАЦИЯ СИСТЕМЫ	**ЦВЕТНОЙ ПРИНТЕР XEROX® C300**	**ЦВЕТНОЙ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПРИНТЕР XEROX® C303A**	**ЦВЕТНОЙ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПРИНТЕР XEROX® C305AE**
C300/C303a/C305ae (печатающие устройства без упаковки)	Ширина: 16,2 дюйм./411 мм Глубина: 15,7 дюйм./400 мм Высота: 9,6 дюйм./244 мм Вес: 36,5 фнт/16,6 кг	Ширина: 16,2 дюйм./411 мм Глубина: 15,7 дюйм./400 мм Высота: 13,6 дюйм./345 мм Вес: 43,6 фнт/19,8 кг	Ширина: 16,2 дюйм./411 мм Глубина: 15,8 дюйм./402 мм Высота: 13,6 дюйм./345 мм Вес: 44,6 фнт/20,2 кг
Лоток на 250 листов (без упаковки)	Ширина: 16,2 дюйм./411 мм Глубина: 15,0 дюйм./381 мм Высота: 3,4 дюйм./88 мм Вес: 7,38 фнт/3,4 кг		
Настраиваемая подставка для принтера (без упаковки)	Ширина: 23,5 дюйм./597 мм Глубина: 23,5 дюйм./597 мм Высота: 23,0 дюйм./584 мм Вес: 40,6 фнт/18,4 кг		
Поворотный шкаф (без упаковки)	Ширина: 18,7 дюйм./476 мм Глубина: 23,6 дюйм./600 мм Высота: 10,3 дюйм./262 мм Вес: 44,1 фнт/20,0 кг		
C300/C303a/C305ae (печатающие устройства в упаковке)	Ширина: 20,3 дюйм./515 мм Глубина: 21,7 дюйм./550 мм Высота: 14,6 дюйм./370 мм Вес: 45,1 фнт/20,5 кг	Ширина: 20,3 дюйм./515 мм Глубина: 22,0 дюйм./560 мм Высота: 17,7 дюйм./450 мм Вес: 53,9 фнт/24,5 кг	Ширина: 20,3 дюйм./515 мм Глубина: 22,1 дюйм./560 мм Высота: 17,7 дюйм./450 мм Вес: 55 фнт/25 кг
Лоток на 250 листов (в упаковке)	Ширина: 17,3 дюйм./440 мм Глубина: 18,5 дюйм./470 мм Высота: 6,4 дюйм./163 мм Вес: 9,6 фнт/4,4 кг		
Настраиваемая подставка для принтера (в упаковке)	Ширина: 25,8 дюйм./655 мм Глубина: 25,8 дюйм./655 мм Высота: 25,6 дюйм./650 мм Вес: 50,3 фнт/22,8 кг		
Поворотный шкаф (в упаковке)	Ширина: 27,6 дюйм./700 мм Глубина: 22,4 дюйм./570 мм Высота: 13,2 дюйм./335 мм Вес: 53,6 фнт/24,3 кг		

*Доступность продукции зависит от страны.

СПЕЦИФИКАЦИЯ СИСТЕМЫ

Цветной принтер Xerox® C300 и цветные многофункциональные принтеры Xerox® C303a/ C305ae*



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ

СПЕЦИФИКАЦИЯ СИСТЕМЫ	ЦВЕТНОЙ ПРИНТЕР XEROX® C300	ЦВЕТНОЙ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПРИНТЕР XEROX® C303A	ЦВЕТНОЙ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПРИНТЕР XEROX® C305AE
Требования по зазору для вентиляции. В таблице ниже указано расстояние с каждой стороны аппарата для правильной установки.			
Сверху	10,2 см (4 дюйм.)	30,5 см (12 дюйм.)	
Сзади	10,2 см (4 дюйм.)	10,2 см (4 дюйм.)	
Слева	7,2 см (3 дюйм.)	7,2 см (3 дюйм.)	
Справа	7,2 см (3 дюйм.)	7,2 см (3 дюйм.)	
Спереди	7,2 см (3 дюйм.)	7,2 см (3 дюйм.)	

СЕРТИФИКАТЫ ДЛЯ СИСТЕМЫ И СОБЛЮДЕНИЕ НОРМАТИВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ

СПЕЦИФИКАЦИЯ СИСТЕМЫ	ЦВЕТНОЙ ПРИНТЕР XEROX® C300	ЦВЕТНОЙ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПРИНТЕР XEROX® C303A	ЦВЕТНОЙ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПРИНТЕР XEROX® C305AE
Сертификаты	Актуальный список сертификатов см. по адресу xerox.com/OfficeCertifications.		

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

СПЕЦИФИКАЦИЯ СИСТЕМЫ	ЦВЕТНОЙ ПРИНТЕР XEROX® C300	ЦВЕТНОЙ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПРИНТЕР XEROX® C303A	ЦВЕТНОЙ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПРИНТЕР XEROX® C305AE
Все содержимое комплекта поставки	Цветной принтер Xerox® C300 Шнур питания Руководство по установке Паспорт безопасности продукта По одному из принт-картриджей (голубой, пурпурный, желтый): Емкость печати: 1200 отпечатков[4]; черный картридж: на 1300 отпечатков[4]	Цветной многофункциональный принтер Xerox® C303a Шнур питания Руководство по установке Паспорт безопасности продукта По одному из принт-картриджей (голубой, пурпурный, желтый): Емкость печати: 1200 отпечатков[4]; черный картридж: на 1300 отпечатков[4]	Цветной многофункциональный принтер Xerox® C305ae Шнур питания Руководство по установке Паспорт безопасности продукта По одному из принт-картриджей (голубой, пурпурный, желтый): Емкость печати: 1200 отпечатков[4]; черный картридж: на 2000 отпечатков[4]

*Доступность продукции зависит от страны.

СПЕЦИФИКАЦИЯ СИСТЕМЫ

Цветной принтер Xerox® C300 и цветные многофункциональные принтеры Xerox® C303a/ C305ae*



РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ	НОМЕР ПО КАТАЛОГУ
СПЕЦИФИКАЦИЯ СИСТЕМЫ	
Оригинальный черный тонер-картридж стандартной емкости Xerox, 1300 стр.[4]	006R05067
Оригинальный голубой тонер-картридж стандартной емкости Xerox, 1200 стр.[4]	006R05068
Оригинальный пурпурный тонер-картридж стандартной емкости Xerox, 1200 стр.[4]	006R05069
Оригинальный желтый тонер-картридж стандартной емкости Xerox, 1200 стр.[4]	006R05070
Оригинальный черный тонер-картридж большой емкости Xerox, 3000 стр.[4]	006R05087
Оригинальный голубой тонер-картридж большой емкости Xerox, 2500 стр.[4]	006R05088
Оригинальный пурпурный тонер-картридж большой емкости Xerox, 2500 стр.[4]	006R05089
Оригинальный желтый тонер-картридж большой емкости Xerox, 2500 стр.[4]	006R05090
Оригинальный черный тонер-картридж очень большой емкости Xerox, 6200 стр.[4]	006R05108
Оригинальный голубой тонер-картридж очень большой емкости Xerox, 6400 стр.[4]	006R05109
Оригинальный пурпурный тонер-картридж очень большой емкости Xerox, 6400 стр.[4]	006R05110
Оригинальный желтый тонер-картридж очень большой емкости Xerox, 6400 стр.[4]	006R05111
Оригинальный сборник отходов Xerox, 15000 стр.[5]	008R08165

ОПЦИОНАЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ	НОМЕР ПО КАТАЛОГУ
СПЕЦИФИКАЦИЯ СИСТЕМЫ	
Лоток на 250 листов	097S05292
Интеллектуальное устройство хранения (ISD)	097S05314
Устройство для считывания карт (передний бесконтактный USB-считыватель TWN4 MultiTech-P LEGIC)#	497K26210
Устройство для считывания карт (передний бесконтактный USB-считыватель TWN MultiTech-PI)#	497K25970
Поворотный шкаф	097S05316
Настраиваемая подставка для принтера	097S05315

*Доступность продукции зависит от страны.

СПЕЦИФИКАЦИЯ СИСТЕМЫ

Цветной принтер Xerox® C300 и цветные многофункциональные принтеры Xerox® C303a/C305ae*



[1] Заявленная производительность печати указана в соответствии со стандартом ISO/IEC 24734.
[2] Максимальный расчетный объем печати в течение месяца. Работа с такой нагрузкой на постоянной основе не предполагается.
[3] Емкость лотков для бумаги рассчитана для материалов плотностью 75 г/м²/20 фнт, фактическая емкость зависит от плотности материала.
[4] Средний ресурс при стандартном заполнении. Указано в соответствии со стандартом ISO/IEC 19798. Ресурс зависит от изображения, площади покрытия и тиража.
[5] Ресурс сборника отходов зависит от изображения, площади покрытия и тиража.

Для получения подробной информации
посетите наш сайт по адресу www.xerox.com/ru-ua/office.

*Доступность продукции зависит от страны. Для получения дополнительной информации посетите сайт www.xerox.com/ru-ua или свяжитесь со своим местным представителем Xerox.

© 2026 Xerox Corporation.

© 2026 Xerox Corporation. Все права защищены. Xerox®, CentreWare®, логотип Xerox и графический знак spark являются товарными знаками RX Brandco LLC в США и/или других странах. Информация, приведенная в этой брошюре, может быть изменена без предварительного уведомления.

06/26 TSK-7925 BR42608 C30SS-05RA