СПЕЦИФИКАЦИЯ СИСТЕМЫ

Создано для работы, которая не терпит отлагательств.



Цветной многофункциональный принтер **Xerox® C245**



xerox™

СПЕЦИФИКАЦИЯ СИСТЕМЫ
Цветной многофункциональный принтер Xerox® C245



ПЕЧАТЬ (ДО):	
СПЕЦИФИКАЦИЯ СИСТЕМЫ	**ЦВЕТНОЙ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПРИНТЕР XEROX® C245**
Скорость односторонней печати[1] — Letter/A4 Цветная печать, черно-белая печать (до):	26/25 страниц в минуту (стр/мин)
Скорость двусторонней печати[1] — Letter/A4 Цветная печать, черно-белая печать (до):	13/13 изображений в минуту (изобр./мин)
Допустимый месячный объем печати2 (до): Количество страниц в месяц	50000
Рекомендуемый средний ежемесячный объем печати (до): Количество страниц в месяц	2500
Скорость процессора/память	ОЗУ 1 ГГц/1 ГБ
Подключение	Высокоскоростной порт USB 2.0 (тип B — задний; тип A — передний), Gigabit Ethernet, беспроводное подключение 802.11a/b/g/n/ac + Apple iBeacon
Технология формирования изображения	Цветная лазерная

ПЕЧАТЬ И КОПИРОВАНИЕ	
СПЕЦИФИКАЦИЯ СИСТЕМЫ	**ЦВЕТНОЙ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПРИНТЕР XEROX® C245**
Разрешение печати	Качество цвета 4800 (2400 x 600 т/д)
Разрешение при копировании (до):	600 x 600 т/д
Время вывода первого отпечатка (наименьшее):	10,5 с (черно-белая) / 10,7 с (цветная)
Время вывода первой копии (наименьшее):	10,4 с (черно-белая) / 10,7 с (цветная)
Языки описания страниц	PostScript® 3 Emulation, PCL® 6 Emulation, PCL® 5 Emulation, PCL® m и PDF
Функции печати	Пользовательский интерфейс с управлением в одно касание (One Touch), качество печати, стандартные, защищенные, сохраненные типы работ, пробный комплект, двусторонняя печать, изменение ориентации, подборка, печать идентификатора работы на полях, режим черновика, печать блоком, макет брошюры, нанесение водяных знаков, отображение состояния лотка и тонера, поворот изображения на 180 градусов, работа с сохраненными настройками, настройки Earth Smart

*Поддержка драйверов доступна только для драйверов Lexmark Universal Print

ПОДДЕРЖКА МОБИЛЬНЫХ И ОБЛАЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ	
СПЕЦИФИКАЦИЯ СИСТЕМЫ	**ЦВЕТНОЙ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПРИНТЕР XEROX® C245**
Мобильная печать	Apple AirPrint™, служба печати Mopria®, Wi-Fi Direct®
Мобильное сканирование	Apple AirPrint™, служба сканирования Mopria®
Xerox® Workplace Suite и Xerox® Workplace Cloud	Да
Возможности подключения к облачным системам	Да (через приложение Xerox® Print and Scan Experience)

СПЕЦИФИКАЦИЯ СИСТЕМЫ
Цветной многофункциональный принтер Xerox® C245



СКАНИРОВАНИЕ	
СПЕЦИФИКАЦИЯ СИСТЕМЫ	**ЦВЕТНОЙ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПРИНТЕР XEROX® C245**
Места назначения	Эл. почта, передний USB-накопитель, протокол передачи файлов (FTP), компьютер, подключенный к сети или по USB, сетевая папка Windows
Форматы файлов	Форматы сканирования: PDF (PDF с возможностью поиска по тексту доступен через приложение Xerox® Print and Scan Experience), TIFF, JPEG, PNG

ИНФОРМАЦИЯ О ПЕЧАТИ	
СПЕЦИФИКАЦИЯ СИСТЕМЫ	**ЦВЕТНОЙ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПРИНТЕР XEROX® C245**
Время вывода первого отпечатка — черно-белая печать (мин.):	10,5 с
Время вывода первого отпечатка — цветная печать (мин.):	10,7 с
Время разогрева из выключенного состояния/состояния гибернации	80 с
Разрешение	Качество цвета 4800 (2400 x 600 т/д)
Языки описания страниц	PostScript® 3 Emulation, PCL® 6 Emulation, PCL® 5 Emulation, PCL® m и PDF
Поля страниц без печати	Печать: 4,2 мм от каждого края; копирование: 3 мм с каждой стороны
Печать с USB	Форматы файлов: Форматы Microsoft® Office (Word, Excel, PPT), PDF, форматы изображений (JPEG, TIFF, GIF, BMP, PNG, PCX). Доступные опции для настройки печати с USB: Источник бумаги, печать пустых страниц, сортировка, двусторонняя печать, ориентация страниц на стороне, разделительные листы, количество страниц на стороне, порядок страниц на стороне.
Драйверы принтера/ операционные системы	Windows® 11, Windows® 10, Windows® Server 2025, Windows® Server 2022, Windows® Server 2019, Windows® Server 2016, macOS 26, macOS 15, macOS 14, Microsoft Universal Print с Print Support Application. Дополнительные сведения о поддерживаемых операционных системах можно получить, указав устройство в разделе с драйверами на сайте www.support.xerox.com.
Сетевые протоколы	TCP/IP: HTTP/HTTPS, IPP, LPR/LDP, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, MS Web Services WSD-Print, 802.1x, простой протокол управления сетью (SNMP), ThinPrint, Microsoft Universal Print, Bonjour
Поддержка шрифтов	94 масштабируемых шрифта PCL6, 2 растровых, 163 масштабируемых шрифта эмуляции PS

*Поддержка драйверов доступна только для драйверов Lexmark Universal Print

СПЕЦИФИКАЦИЯ СИСТЕМЫ
Цветной многофункциональный принтер Xerox® C245



ИНФОРМАЦИЯ О КОПИРОВАНИИ

СПЕЦИФИКАЦИЯ СИСТЕМЫ	ЦВЕТНОЙ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПРИНТЕР XEROX® C245
Время вывода первой копии — черно-белое копирование (наименьшее):	10,4 с
Время вывода первой копии — цветное копирование (наименьшее):	10,7 с
Скорость в одностороннем режиме (до):	26/25 стр/мин (Letter)/A4 (цветной и черно-белый режимы)
Скорость в двустороннем режиме (до):	13/13 изобр./мин (Letter)/A4 (цветной и черно-белый режимы)
Стороны (ввод/вывод)	1:1, 1:2, 2:1, 2:2
Количество	1–9999
Параллельное выполнение	Нет
Функции копирования	Копирование из формата; копирование в формат; масштабирование от 25% до 400%; темная/светлая; стороны 1:1, 1:2, 2:1, 2:2; подборка; тип содержимого — текст, текст/фото, фото, графика; создание ярлыков; цвет; настройка бумаги; расширенная обработка изображений, автоцентрирование, удаление фона, контраст, сканирование от края до края, насыщенность, цветовой баланс, стирание кромок; верхний/нижний колонтитул; сдвиг полей; наложение; количество страниц на стороне — 2 страницы на стороне, 4 страницы на стороне; разделительные листы — между страницами, между копиями, между работами; источник разделительных листов

ИНФОРМАЦИЯ О СКАНИРОВАНИИ

СПЕЦИФИКАЦИЯ СИСТЕМЫ	ЦВЕТНОЙ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПРИНТЕР XEROX® C245
Технология	Цветной планшетный сканер с ADF и контактным датчиком изображения (CIS)
Возможности	Автоподатчик оригиналов, до 50 листов плотностью 20 фнт (канцелярская)/75 г/м²; цветной/черно-белый
Параллельное выполнение	Да (сканирование во время печати)
Скорость подачи — цветной режим (до):	21/20 стр/мин в формате Letter/A4
Скорость подачи — черно-белый режим (до):	48/46 стр/мин в формате Letter/A4
Разрешение (до):	600 x 600 т/д
Разрешение (т/д)	75x75, 150x150, 200x200, 300x300, 400x400, 600x600
Максимальная площадь сканирования — автоподатчик оригиналов (ADF)	8,5 x 14 дюйм.
Максимальная площадь сканирования (ADF)	216x356 мм
Максимальная площадь сканирования (стекло экспонирования)	8,5 x 11,7 дюйм.
Максимальная площадь сканирования (стекло экспонирования)	216x297 мм
Плотность бумаги (ADF)	60–90 г/м²
Сетевой протокол сохранения файлов	FTP, протокол защищенной передачи файлов (SFTP), блок серверных сообщений (SMB), USB, сетевая папка Windows
Форматы файлов	TIFF, JPEG, PDF (оптическое распознавание доступно через приложение Xerox® Print and Scan Experience для Windows)
Совместимость с драйверами сканирования	TWAIN, WIA, ICA
Опции сжатия файлов сканирования	PDF: 1-бит. — CCIT G4, ZLIB (Flate) 8/24-бит. — JPEG, ZLIB (Flate) TIFF: 1-бит. — CCITT G4, Packbits 24/4-бит. — Packbits JPG: 8/24-бит. — .jpg
Поддерживаемые места назначения сканирования	Эл. почта, передний USB-накопитель, FTP, LDSS, компьютер, подключенный по сети или USB, сетевая папка Windows

СПЕЦИФИКАЦИЯ СИСТЕМЫ
Цветной многофункциональный принтер Xerox® C245



УПРАВЛЕНИЕ УСТРОЙСТВОМ

СПЕЦИФИКАЦИЯ СИСТЕМЫ	ЦВЕТНОЙ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПРИНТЕР XEROX® C245
Управление устройством	Xerox® Easy Assist App, удаленная панель оператора, встроенный веб-сервер Xerox®
ПО Xerox® CentreWare® Web	Да

БЕЗОПАСНОСТЬ

СПЕЦИФИКАЦИЯ СИСТЕМЫ	ЦВЕТНОЙ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПРИНТЕР XEROX® C245
Протоколы/функции безопасности	Аппаратная постквантовая криптография, цифровые подписанные обновления микропрограммы, WPA3, TLS 1.3, криптографический модуль OpenSSL, валидированный согласно FIPS 140-3, управление сертификатами, защищенный сброс пароля, фильтрация TCP-подключений, фильтрация портов, средства контроля доступа, конфиденциальная печать, очистка недолговременной памяти, разделение факсов и сетей, защищенные порты USB, автоматическая вставка адреса электронной почты отправителя, ограничения для входа в систему, журнал проверки, системный журнал
БЕЗОПАСНОСТЬ WI-FI	
Методы аутентификации и шифрования	802.11 b/g/n/ac, режим инфраструктуры (BSS), шифрование WEP (64- и 128-битные ключи), WPA2/WPA Personal AES PSK, WPA2-Personal, WPA3-Personal, WPA2/WPA3-Personal, 802.1x: EAP-MD5, EAP-MSCHAPv2, EAP-TLS, EAP-TTLS (CHAPS/IMSCHASPv2/PAP), LEAP, PEAP

ПОДАЧА БУМАГИ

СПЕЦИФИКАЦИЯ СИСТЕМЫ	ЦВЕТНОЙ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПРИНТЕР XEROX® C245
АВТОПОДАТЧИК ОРИГИНАЛОВ (ADF)	
Емкость[3]	50 листов плотностью 20 фнт (канцелярская)/75 г/м²
Мин. размер бумаги	4,13 x 5,83 дюйм.
Мин. размер бумаги	105x148 мм
Макс. размер бумаги	8,5 x 14 дюйм.
Макс. размер бумаги	216x356 мм
Мин. и макс. плотность бумаги	60–90 г/м²
СТЕКЛО ЭКСПОНИРОВАНИЯ	
Макс. размер бумаги	8,5x11,7 дюйм.
Макс. размер бумаги	216x297 мм
СЛОТ РУЧНОЙ ПОДАЧИ	
Стандартно/опционально	Стандарт
Емкость	1 лист
Мин. размер бумаги	3,7 x 5,83 дюйм.
Мин. размер бумаги	94x148 мм
Макс. размер бумаги	8,5 x 14 дюйм.
Макс. размер бумаги	216x356 мм
Мин. и макс. плотность бумаги	60–200 г/м² (односторонняя печать)/60–105 г/м² (двусторонняя печать)
Поддерживаемые типы бумаги	Тонкая бумага, обычная бумага, плотная бумага, картотечная бумага, конверты, наклейки, переработанная бумага, глянцевая бумага, плотная глянцевая бумага, канцелярская бумага, конверты из грубой бумаги, бланки, бумага с печатью, цветная бумага, грубая/хлопковая бумага, нестандартный тип



ОСНОВНОЙ ЛОТОК	
Емкость[3]	250 листов плотностью 20 фнт (канцелярская)/75 г/м²
Мин. размер бумаги	3,7 x 5,83 дюйм.
Мин. размер бумаги	94x148 мм
Макс. размер бумаги	8,5 x 14 дюйм.
Макс. размер бумаги	216x356 мм
Мин. и макс. плотность бумаги	60–162 г/м² (односторонняя печать)/60–105 г/м² (двусторонняя печать)
Поддерживаемые типы бумаги	Тонкая бумага, обычная бумага, плотная бумага, картотечная бумага, конверты, наклейки, переработанная бумага, глянцевая бумага, плотная глянцевая бумага, канцелярская бумага, конверты из грубой бумаги, бланки, бумага с печатью, цветная бумага, грубая/хлопковая бумага, нестандартный тип
ЕМКОСТЬ ВЫХОДНОГО ЛОТКА	
Емкость выходного лотка	100

ХАРАКТЕРИСТИКИ АППАРАТА	
СПЕЦИФИКАЦИЯ СИСТЕМЫ	**ЦВЕТНОЙ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПРИНТЕР XEROX® C245**
ПАРАМЕТРЫ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ	
Северная Америка	Напряжение: 110–127 В перем. тока +/-10% Сила тока: 10 А Частота: 57–63 Гц
Европа	Напряжение: 220–240 В перем. тока +/-10% Сила тока: 5 А Частота: 47–53 Гц
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ	
Печать (в среднем)	Односторонняя печать: 386 Вт; двусторонняя: 245 Вт
Типичное энергопотребление (кВт·ч)	0,29
Режим готовности	15,1 Вт
Режим сна	0,8 Вт
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Требуемый диапазон температур	10–32,2 °C/50–90 °F
Допустимая относительная влажность	15–80%
Уровень шума при работе	6,6 бел(A) или менее
Режим ожидания	3,1 бел(A) или менее
Уровень шума при работе	51 дБ(A)
Режим ожидания	14 дБ(A)

СПЕЦИФИКАЦИЯ СИСТЕМЫ
Цветной многофункциональный принтер Xerox® C245



РАЗМЕРЫ И ВЕС	
СПЕЦИФИКАЦИЯ СИСТЕМЫ	**ЦВЕТНОЙ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПРИНТЕР XEROX® C245**
C245 (печатающие устройства без упаковки)	Ширина: 16,2 дюйм./411 мм Глубина: 15,7 дюйм./400 мм Высота: 13,6 дюйм./345 мм Вес: 42,8 фнт/19,4 кг
Настраиваемая подставка для принтера (без упаковки)	Ширина: 23,5 дюйм./597 мм Глубина: 23,5 дюйм./597 мм Высота: 23,0 дюйм./584 мм Вес: 40,6 фнт/18,4 кг
Поворотный шкаф (без упаковки)	Ширина: 18,7 дюйм./476 мм Глубина: 23,6 дюйм./600 мм Высота: 10,3 дюйм./262 мм Вес: 44,1 фнт/20,0 кг
C245 (печатающие устройства в упаковке)	Ширина: 20,3 дюйм./515 мм Глубина: 22,1 дюйм./560 мм Высота: 17,7 дюйм./450 мм Вес: 52,8 фнт/24 кг
Настраиваемая подставка для принтера (в упаковке)	Ширина: 25,8 дюйм./655 мм Глубина: 25,8 дюйм./655 мм Высота: 25,6 дюйм./650 мм Вес: 50,3 фнт/22,8 кг
Поворотный шкаф (в упаковке)	Ширина: 27,6 дюйм./700 мм Глубина: 22,4 дюйм./570 мм Высота: 13,2 дюйм./335 мм Вес: 53,6 фнт/24,3 кг

СПЕЦИФИКАЦИЯ СИСТЕМЫ
Цветной многофункциональный принтер Xerox® C245



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ

СПЕЦИФИКАЦИЯ СИСТЕМЫ	ЦВЕТНОЙ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПРИНТЕР XEROX® C245
Требования по зазору для вентиляции. В таблице ниже указано расстояние с каждой стороны аппарата для правильной установки.	
Сверху	30,5 см (12 дюйм.)
Сзади	10,2 см (4 дюйм.)
Слева	7,2 см (3 дюйм.)
Справа	7,2 см (3 дюйм.)
Спереди	7,2 см (3 дюйм.)

СЕРТИФИКАТЫ ДЛЯ СИСТЕМЫ И СОБЛЮДЕНИЕ НОРМАТИВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ

СПЕЦИФИКАЦИЯ СИСТЕМЫ	ЦВЕТНОЙ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПРИНТЕР XEROX® C245
Сертификаты	Актуальный список сертификатов см. по адресу xerox.com/OfficeCertifications.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

СПЕЦИФИКАЦИЯ СИСТЕМЫ	ЦВЕТНОЙ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПРИНТЕР XEROX® C245
Все содержимое комплекта поставки	Цветной многофункциональный принтер Xerox® C245 Шнур питания Руководство по установке Паспорт безопасности продукта По одному из картриджей (голубой, пурпурный, желтый): Емкость печати: 500 отпечатков[4]; черный картридж: 750 Емкость печати[4]



РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ	НОМЕР ПО КАТАЛОГУ
СПЕЦИФИКАЦИЯ СИСТЕМЫ	
Оригинальный черный тонер-картридж стандартной емкости Xerox, 1300 стр.[4]	006R05067
Оригинальный голубой тонер-картридж стандартной емкости Xerox, 1200 стр.[4]	006R05068
Оригинальный пурпурный тонер-картридж стандартной емкости Xerox, 1200 стр.[4]	006R05069
Оригинальный желтый тонер-картридж стандартной емкости Xerox, 1200 стр.[4]	006R05070
Оригинальный черный тонер-картридж большой емкости Xerox, 3000 стр.[4]	006R05087
Оригинальный голубой тонер-картридж большой емкости Xerox, 2500 стр.[4]	006R05088
Оригинальный пурпурный тонер-картридж большой емкости Xerox, 2500 стр.[4]	006R05089
Оригинальный желтый тонер-картридж большой емкости Xerox, 2500 стр.[4]	006R05090
Оригинальный сборник отходов Xerox, 15000 стр.[5]	008R08165

ОПЦИОНАЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ	НОМЕР ПО КАТАЛОГУ
СПЕЦИФИКАЦИЯ СИСТЕМЫ	
Поворотный шкаф	097S05316
Настраиваемая подставка для принтера	097S05315

СПЕЦИФИКАЦИЯ СИСТЕМЫ
Цветной многофункциональный принтер Xerox® C245



[1] Заявленная производительность печати указана в соответствии со стандартом ISO/IEC 24734.
[2] Максимальный расчетный объем печати в течение месяца. Работа с такой нагрузкой на постоянной основе не предполагается.
[3] Емкость лотков для бумаги рассчитана для материалов плотностью 75 г/м²/20 фнт, фактическая емкость зависит от плотности материала.
[4] Средний ресурс при стандартном заполнении. Указано в соответствии со стандартом ISO/IEC 19798. Ресурс зависит от изображения, площади покрытия и тиража.
[5] Ресурс сборника отходов зависит от изображения, степени заполнения и тиража.

Для получения подробной информации
посетите наш сайт по адресу www.xerox.com/ru-ua/office.

© 2026 Xerox Corporation.

© 2026 Xerox Corporation. Все права защищены. Xerox®, CentreWare®, логотип Xerox и графический знак spark являются товарными знаками RX Brandco LLC в США и/или других странах. Информация, приведенная в этой брошюре, может быть изменена без предварительного уведомления.

06/26 TSK-9050 BR42595 24CSS-05RA